



DESCRIPCIÓN:

Pasta extrafina para fondeo y resane, desarrollado especialmente para aplicar en interiores en donde requieren una aplicación más fácil, práctica, un afinado liso y con un excelente acabado de la superficie de muros y plafones, reduce el tiempo de lijado y secado; para posteriormente recibir un acabado decorativo con pintura o pasta texturizada. **PLASTITEX® READY-MIX** está fabricado a base de resinas vinílicas y aditivos, es un recubrimiento listo para utilizar como capa base en muros y plafones en interiores, sin tendencia a fisurar, ofreciendo extraordinaria manejabilidad, alta dureza, baja absorción, así como una excelente adhesión a diversos sustratos, ideal para acabados en el tratamiento de juntas o relleno de las mismas y trabajos de resane.

VENTAJAS:

- Producto listo para utilizar, no se agrega agua.
- Excelente adherencia a sustratos lisos y porosos.
- Fácil de aplicar y sin escurrir.
- Alta manejabilidad para untarse y extenderse fácilmente sobre la superficie.
- Excelente acabado.
- Granulometría Extrafina para afinados eficientes y prácticos
- Compatible para recibir acabados de pintura o pasta texturizada.
- Alta resistencia y libre de disolventes.

USOS:

Recomendado para adherir cintas de malla en juntas entre las uniones de paneles de yeso y en el tratamiento de juntas entre paneles, como afinado nivelador, para muros y plafones en interiores, obteniendo un acabado liso y terso según se desee. Para cubrir esquinas, juntas y fijaciones. En Interiores sobre paneles de yeso principalmente y sustratos planos de diferentes materiales. Para recibir acabados decorativos con pintura ó pasta texturizada. Especialmente diseñado para Interiores.

PRESENTACIONES:

Caja 21.8 kg.

COLORES:

Blanco

REFERENCIAS TÉCNICAS:

(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PRUEBA

RESULTADO

Consistencia
Densidad Aparente
% de Solido en peso
Viscosidad (SP4 0.3 RPM LV)
Rendimiento (Aplicación Manual)
Valor PH (Potenciómetro)
Secado al tacto
Curado total
Toxicidad
Inflamabilidad
Almacenamiento
Resistencia a la Abrasión

Pasta
1.65-1.80 kg/m³
69-72 %
2000000 cps
1.55-2.0 kg/m²
8.5-9.5
2.5 horas
24 horas
Negativo
Negativo
6 meses
Aceptado

PLASTITEX READY-MIX

Pasta extrafina para fondeo y resane

Ficha Técnica

DECORATIVOS
IMPERMEABLES



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar estructuralmente sana, libre de polvo, grasa, partículas que se puedan desprender, seca, pareja y totalmente libre de humedad. La limpieza profunda de la superficie es esencial. Preferentemente cuando se tengan materiales como: óxido, florecencias, lechadas, aceites, ceras, desmoldantes, agentes de curado, etc. La limpieza puede realizarse en forma mecánica y/o química. **PLASTITEX® READY-MIX** es una pasta extrafina, lista para aplicarse. Únicamente mezcle el producto en su envase original antes de aplicarlo para revitalizar la mezcla.

RENDIMIENTO APROXIMADO:

1.55-2.0 kg/m² dependiendo del espesor y aplicación deseada.

APLICACIÓN:

a) El sustrato en que se aplicará **PLASTITEX® READY-MIX** deberá estar limpio y libre de impurezas y demás agentes externos que pudiesen entorpecer la adherencia del acabado. En sustratos semi-porosos y porosos, con imperfecciones o juntas (concreto, mortero, block y tabique) se recomienda colocar primeramente una capa de **PLASTITEX® BASE-COAT** para absorber las irregularidades más grandes, antes de proceder a instalar la pasta acrílica.

b) En sustratos lisos y en paneles prefabricados (tabla roca, yeso, poli estireno, asbesto-cemento, y otros) se recomienda solamente eliminar basura, polvo, pintura desprendida, o grasa

c) Sobre la superficie limpia, se podrá aplicar un sellador sintético a base de **ADHELATEX®** y agua (1-3), aplicado con rodillo o aspersor, de manera que se logre sellar superficialmente el sustrato.

d) Para colocar el **PLASTITEX® READY-MIX** se utilizará llana metálica o espátula, para extender de manera uniforme la pasta sobre la superficie, obteniendo una capa fina y uniforme sobre la superficie. No exceder más de 30 mm de espesor por capa aplicación, ya que el grosor puede incentivar un ligero fisuramiento en el acabado.

e) En el acabado de las esquinas fijarlas mecánicamente al tablero de yeso y aplicar dos capas de **PLASTITEX® READY-MIX** en cada lado cubriendo las aletas de las esquinas. Si se emplea cinta de malla o de refuerzo, aplicar **PLASTITEX® READY-MIX** en ambos lados de la esquina. Doblar la cinta a lo largo de la longitud del pliegue, colocarla y presionar hacia el panel de yeso. Eliminar el excedente del material y aplicar sobre la capa de la cinta. Dejar secar y aplicar una capa por cada lado. Seco el material nivelar con una esponja húmeda, frotando suavemente.

f) Al terminar de colocar el recubrimiento, ya sea en superficie horizontal o vertical, deje secar 2.5 a 4 horas el acabado, pudiendo aplicar el número de capas deseadas mediante el mismo procedimiento.

g) Una vez seco el recubrimiento, para emparejar los bordes de la pared se recomienda lijar el acabado con papel lija vigilando que el calibre de éste nos ofrezca obtener la apariencia requerida antes de proceder a la aplicación del acabado decorativo mediante pintura ó pasta texturizada.

RECOMENDACIONES: **PLASTITEX® READY-MIX** contiene resinas acrílicas emulsionadas y cargas minerales, por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes. Es diseñado preferentemente para interiores. Aplicar el material sobre superficies secas y limpias. Evitar mezclar el material con ningún otro, incluyendo cemento, arena, yeso etc. Las herramientas empleadas se deben lavar inmediatamente después de su uso. Al lijar en seco se produce polvo, que puede causar irritación en los ojos, nariz y garganta. Emplear EPP .

ALMACENAMIENTO: **PLASTITEX® READY-MIX** se debe almacenar en su envase original en un lugar fresco, seco y bajo techo, cuando el material no se esté empleando se recomienda cerrarlo inmediatamente para evitar que el material se seque, endurezca y pierda sus características. Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de 6 meses.

GARANTÍA DE CALIDAD:

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que se consideran seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico. **RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.** extiende la Garantía de Calidad sobre los productos **RETEX**, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. **RETEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas del sustrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de **Recubrimientos Texturizados, S.A. de C.V.** La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados. **RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®)** empresa socialmente responsable, nos interesa el bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente. La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.

SOLTEC

Av. de los Océanos No. 30, Col. Atlanta, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54740 México

Tel. 55-7158-6576, 55-7155-3725 ventas@soltecmx.com

www.soltecmx.com