



DESCRIPCIÓN:

Es un recubrimiento acrílico elastomérico, de consistencia semilíquida, con altos sólidos activos y baja viscosidad, diseñado para instalarse como un recubrimiento protector y decorativo tipo pintura, sobre sustratos lisos y porosos, evitando la migración del agua, así como evitando el deterioro inmediato del sustrato en que se aplique ante el ataque de agentes externos incontrolables como lluvia, viento y rayos UV. Es un recubrimiento ecológico, base agua, que una vez curado ofrece extraordinaria capacidad de elongación mediante la cual se evita la aparición de fallas superficiales como fisuras y erosión, protegiendo la estructura ante la aparición de molestas humedades y salitre.

VENTAJAS

- a) Producto acrílico listo para aplicarse para decorar y proteger
- b) Excelente capacidad adherente a sustratos lisos y porosos
- c) Alta formación de película para eliminar la absorción del sustrato
- d) Excelente elongación para evitar la aparición de fallas superficiales.

USOS:

Recubrimiento elastomérico acrílico diseñado para recubrir e impermeabilizar superficies verticales sujetas a humedad, lluvia, viento, y rayos UV, evitando así la aparición de humedades en los sustratos tratados.

PRESENTACIONES: Cubeta 19 Lts

COLORES: Blanco y tonalidades pastel de línea

REFERENCIAS TÉCNICAS:

(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

| PRUEBA | RESULTADO |
|---------------------------|---------------------------|
| Tipo de Polímero | Acrílico |
| Consistencia | Semi-Líquido |
| Densidad Aparente | 1.350 kg/dm ³ |
| Contenido de Sólidos | 50 % |
| Viscosidad SP4 20 RPM | LV9,000-14,000 cps (4/20) |
| Valor pH | 8.5 |
| Elongación (final) | +200% |
| Elongación (recuperación) | 97% (24 hrs) |
| Toxicidad | Negativo |
| Inflamabilidad | Negativo |
| Almacenamiento | 6 meses |
| Secado al Tacto | 3-4 horas |

SELLOFLEX WALL

RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ELASTOMERICO
PARA SUPERFICIES VERTICALES (INTERIOR Y EXTERIOR)

Ficha Técnica

IMPERMEABILIZANTES
CEMENTOSOS



PREPARACIÓN DEL MATERIAL:

El **SELLOFLEX WALL** es un producto acrílico semilíquido, listo para aplicarse. Únicamente agite el producto en su envase original antes de aplicar para revitalizar la mezcla. No se recomienda diluir el contenido antes de aplicarse, ya que se altera la consistencia y comportamiento del producto.

RENDIMIENTO APROXIMADO:

Aprox. 0.5 lt / m2 por capa, según la porosidad e irregularidades de la superficie

SISTEMA MÍNIMO:

2 capas

APLICACIÓN:

a) El sustrato en que se aplicará el **SELLOFLEX WALL** deberá estar limpio y libre de impurezas, rebabas, y demás agentes externos que pudiesen entorpecer la adherencia del **SELLOFLEX WALL**. Se recomienda el uso de métodos de limpieza mecánicos para eliminar recubrimientos previos que presenten falsas adherencias.

b) Sobre la superficie limpia, se procederá a aplicar el **SELLOFLEX SELLO** aplicado con rodillo pachón o aspersor, de manera que se logre sellar superficialmente el sustrato. Se recomienda utilizar el primario/sellador tanto para optimizar el anclaje de **SELLOFLEX CEMENTO** y/o **SELLORETEX** en el tratamiento de grietas y fisuras, así como también como primario de anclaje en sistemas impermeabilizantes **SELLOFLEX**.

c) Una vez instalado el **SELLOFLEX SELLO**, dejar secar al tacto para proceder a colocar el sistema impermeabilizante **SELLOFLEX WALL**. Se recomienda utilizar el primario en todo el claro que se cubrirá con el impermeabilizante elastomérico para homogeneizar los acabados y evitar así irregularidades o fallas de anclaje al sustrato.

d) Mezcle a baja velocidad el **SELLOFLEX WALL**, de manera que se logre homogeneizar la consistencia del material, así como la dispersión óptima de la pigmentación en el producto. Cuando requiera aplicar distintas cubetas en un mismo claro, se recomienda mezclar previamente el saldo de la cubeta previa con el contenido de la nueva cubeta, y reducir así el riesgo de cambios en la tonalidad entre tramos de aplicación.

e) Previa a la instalación del acabado del sistema impermeabilizante **SELLOFLEX WALL** se recomienda sellar todo tipo de grietas, fisuras considerables, así como juntas en el sustrato, utilizando **SELLORETEX** para optimizar la resistencia en dicho punto crítico identificado.

f) Una vez preparada la superficie, proceda a la instalación del **SELLOFLEX WALL**, en sistema a 2 capas, utilizando rodillo, cepillo o brocha en la primera capa, asegurando el total cubrimiento del área, obteniendo un rendimiento aproximado de 0.5 lt / m2.

g) Esperar de 12 a 24 horas para proceder con la aplicación de la 2ª capa de acabado, pudiendo considerar la colocación del material mediante aspersión, rodillo, cepillo o brocha, según el acabado deseado.

ALMACENAMIENTO:

6 meses en su envase original sobre tarima, bajo techo, con temperaturas no menor a 5°C, ni mayores a 40°C.

CUIDADOS ESPECIALES:

El **SELLOFLEX WALL** contiene resinas acrílicas emulsionadas, cargas minerales y pigmentos inorgánicos, por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

GARANTÍA DE CALIDAD:

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos **RETEX**, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. **RETEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas del sustrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de **Recubrimientos Texturizados, S.A. de C.V.** La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente.

La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.

SOLTEC

Av. de los Océanos No. 30, Col. Atlanta, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54740 México

Tel. 55-7158-6576, 55-7155-3725 ventas@soltecmx.com

www.soltecmx.com